

名称	XT30UPB-M	XT30AW-M	XT30PW-M	XT30APW-M
图片 Picture	PCB 板立式 	PCB 板立式 	PCB 板卧式 	
轮廓图 Size				
型号 Item No.	XT30UPB-M30. G. Y	XT30AW-M30. G. Y	XT30PW-M20. G. Y	XT30APW-M30. G. Y
	XT30UPB-M30. N. B		XT30PW-M30. G. Y	
			XT30PW-M30. N. B	

名称	XT30UPB-F	XT30PW-F
图片 Picture		
轮廓图 Size		
型号 Item No.	XT30UPB-F30. G. Y	XT30PW-F20. G. Y
	XT30UPB-F30. N. B	XT30PW-F30. G. Y

规格 Specifications [详见产品规格书]

名称 Item No	XT30UPB	XT30AW	XT30PW	XT30APW
焊脚高度 Weld leg height	3.0mm		2.0 mm /3.0mm	3.0mm
额定电流 Rated current	20A MAX(Δ<85℃)			
耐电压 Rated Current	500V DC			500V DC
机械寿命 Mechanical Life	100次			
防护等级 Protection Level	IP40			
工作温度 Temperature	-20℃-120℃			
阻燃等级 Flame retardant	UL94-V0			